

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Nachhaltigkeitsdaten | Unternehmensdaten | Technische Daten

Basis 2023



SCHEUCHER®

UNTERNEHMENDATEN

Unternehmen

Steirischer Familienbetrieb mit aktuell ca. 230 MitarbeiterInnen und einem Absatz von 1,7 Mio. m² (Stand 2023)

Produktion

Mehrschichtparkett nach EN 13489 in drei Produktserien **WOODflor NOVOLOC® 5G**, **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** und **BILAflor®**.

Produktausführungen

Zahlreiche Holzarten, Oberflächenbehandlungen sowie Dimensionen, Aufbauten und Verlegemuster als Zwei- oder Mehrschichtparkett.



NACHHALTIGKEITSDATEN

Umweltzeichen EU-Ecolabel

SCHEUCHER PARKETT ist der erste Parkett-Hersteller, der die hohen Anforderungen des EU-ECOLABELS UZ035 Bodenbeläge erfüllt.



Umweltpunktdeklaration EPD

Unsere EPD Nr. EPD-SCP-20150324-EN, erstellt nach ISO 14025 und EN 15804 ist am IBU Deutschland veröffentlicht und belegt unsere Nachhaltigkeit in Zahlen.



LCA-Daten für Gebäudezertifizierungen

In der EPD sind die aggregierten Daten für die Phasen A1-A3 („cradle to gate“) C3 und D4 aufgelistet, abrufbar auch auf BAUBOOK.at



TÜV ProfiCert Interior

Durch das TÜV PROFIcert-Zertifikat wird jährlich bestätigt, dass unsere Produkte mit den niedrigsten Emissionen alle europäischen Anforderungen erfüllen.



EUTR-Konformität

Scheucher erfüllt alle Anforderungen der European Timber Regulation und bestätigt hiermit, dass kein illegal geschlägertes Holz eingekauft oder verarbeitet wird.



DUE DILLIGENCE Prüfung Einkauf

Scheucher hat das renommierte Institut „Global traceability solutions“ mit der Due Diligence Prüfung im Bereich Timber Legality Risk Assessment beauftragt.



FSC-Zertifikat

Der FSC® hilft Wälder zu erhalten und schützt die Interessen von Menschen und Tieren, die in oder von diesen Wäldern leben.



LEED Compliant

Die LEED-v4- Spezifikation für VOC-Emission und FORMALDEHYD-Emission aus den USA (CDPH) ist aktuell doppelt so streng wie europäische Grenzwerte.



UKCA Compliant

Scheucher Parkett darf in Großbritannien auf den Markt gebracht werden. Die UKCA entspricht einer CE-Deklaration und ist verpflichtend in GB.



CE Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts.



TSCA Title VI compliant

Wir verwenden für die Sperrholzendstücke (< 2 Vol.-%) ausschließlich TSCA Title VI compliant Sperrholz und erfüllen somit die CARB-Anforderung in USA/Kanada.



FEP REALWOOD Programm

Scheucher ist Gründungsmitglied im FEP REALWOOD Program, mit dem Produkte aus Echtholz ausgezeichnet werden.



FEP REFINISHABLE CERTIFICATE

Das FEP REAL WOOD REFINISHABLE ZERTIFIKAT bestätigt, dass unsere Nutzschicht für mehrmalige Renovierung durch Abschleifen und Reparaturen geeignet ist.



30 Jahre Garantie

Scheucher gewährt eine 30-Jahre-Funktionsgarantie im Privatbereich (5 Jahre im öffentlichen Bereich), bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen.



WOODflor NOVOLOC® 5G
Mehrschichtparkett
14mm Gesamtstärke
3,6mm Nutzschicht
NOVOLOC® 5G Klickverbindung



MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G
Mehrschichtparkett
11 mm Gesamtstärke
3,6mm Nutzschicht
NOVOLOC® 5G Klickverbindung
NUT/Feder Verbindung



BILAflor
2-Schichtparkett
11 mm Gesamtstärke
3,6mm Nutzschicht
NUT/Feder Verbindung

PRODUKTDATEN

Oberflächenbehandlung

Rein oxidativ geölt/gewachst (SEDA) oder UV-lackiert (TENSEO / PUROTEC)



Verbindung

NOVOLOC®-5G Klickverbindung oder Nut/Feder-Verbindung

Oberflächenbearbeitung Strukturen und Haptiken

Glatt/Geschliffen-scharfkantig, Vallaletta - gebürstet mit Fase, Toskana - geschröpft, Valsega - bandgesägt und gebürstet, Fase 4-seitig

Frei von Formaldehyd

Scheucher Parkett enthält weder kanzerogene, biozide oder PCP-haltige Stoffe und ist als formaldehydfrei klassifiziert!

Rutschklasse

Je Oberfläche R9 oder R10

Beanspruchungsklasse TENSEO, PUROTEC

Höchste Klasse C nach ÖNORM C2354

Brandverhalten

C_{fl}-s1 vollflächig verklebt, sonst D_{fl}-s1

Fussbodenheizung

Ja, geeignet bei 30-65% rel. Luftfeuchte

Beanspruchungsklasse SEDA

Objekttauglichkeit gegeben, da tiefenimprägniert

Fussbodenklimatisierung

Ja, geeignet. Mindestens 25 °C Oberflächen-Temperatur!



Scheucher Holzindustrie GmbH,
Zehensdorf 100, A-8092 Mettersdorf am Saßbach

+43 (0) 3477 2330 - 0

info@scheucherparkett.at | www.scheucherparkett.at